



ООО «УралБензоТех»

НАСАДКА-БЕНЗОРЕЗ

FORZA НБ-2

к мотопилам PARTNER и HUSQVARNA

Паспорт.
Руководство по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- **Использование насадки – бензореза с ненадежно закрепленным абразивным кругом ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- **Использовать насадку – бензорез без защитного кожуха и боковой крышки мотопилы ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- **Использовать насадку – бензорез без индивидуальных средств защиты ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- **Перед использованием насадки – бензореза ОБЯЗАТЕЛЬНО слить масло для смазки цепи!**
- **Использовать абразивные круги соответствующего диаметра и с критическим числом оборотов не менее 10000 оборотов/мин.**
- **Рекомендуем применять данную насадку – бензорез к мотопилам: PARTNER 350, PARTNER 351, HUSQVARNA 137, HUSQVARNA 142, HUSQVARNA 236, HUSQVARNA240.**
- **Гарантия на насадку – бензорез составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения данной инструкции.**

Назначение

Применяется в сочетании с мотопилами серийного производства для абразивной резки металла, камня, дерева, пластика, с использованием армированных отрезных кругов.

Устройство

Привод отрезного круга обеспечивается клиновым ремнем. Шпиндель установлен на двух шариковых подшипниках. Круг крепится к шпинделю с помощью планшайбы и гайки с левой резьбой. Насадка устанавливается на мотопилу вместо режущего оборудования (полотна шины и цепи). Фиксация ремня осуществляется натяжителем цепи мотопилы.

Комплектация:

1. Корпус насадки – 1шт.
2. Кожух защитный – 1 шт.
3. Шкив (тарелка сцепления) – 1 шт.
4. Приводной ремень O670 – 1шт.
5. Ключ – 1шт.

Инструкция по установке

1. Снять боковую крышку мотопилы (1).
2. Снять режущее оборудование (полотно шины и цепь) (2).
3. Открутить сцепление (3).
4. Установить шкив (тарелку сцепления) (4).
5. Закрутить сцепление (3).
6. Установить направляющее полотно (5) насадки на мотопилу.
7. Установить приводной ремень (6) в пазы роликов.
8. Установить защитный кожух (7).
9. Установить боковую крышку мотопилы (1).
10. Отрегулировать натяжение ремня.
11. Закрепить боковую крышку гайками крепления (8).

